ULTRA BLANC

MORTIER COLLE - CLASSE C1

Description

ULTRA BLANC à une adhérence normale, destiné à la pose de carrelage sur supports standards, principalement en intérieur et en conditions sèches.

.

Domaines d'utilisation

- Pose de carreaux céramiques traditionnels
- Supports : béton, chape ciment, enduits de mortier
- Usage intérieur uniquement
- Non recommandé pour sols chauffants, extérieur, ou carrelage grand format

Conditions d'application

Paramètre	Valeur indicative
Température d'application	+5°C à +35°C
Durée d'utilisation du mélange	2 à 4 heures
Temps ouvert	≤20 minutes
Temps d'ajustabilité	Environ 15 minutes
Délai de jointoiement (mur/sol)	Mur : 12 h / Sol : 24 h
Mise en service complète	Après 7 jours (sols)

Conditionnement et stockage

- Conditionnement standard : sac papier 25 kg
- Rendement moyen : 3 à 5 kg/m² (selon format et support)
- Stockage : 12 mois en sac fermé, au sec

Avantages

- Délai de pose modéré pour un meilleur confort
- Bonne maniabilité pour travaux standards
- Adapté à la pose au sol sans contrainte particulière

Couleurs : Blanc

NM EN 12004 DTU 52.2	Sol et Mur Intérieur
Faïence traditionnelle (≤20x20 cm) Zellige standard (Maroc) Carreaux de terre cuite (format moyen) Mosaïque standard	



Propriété	Exigence C1
Adhérences : • Initiale • Après immersion dans l'eau • Après action de la chaleur • Après cycles gel/dégel	 ≥ 0.5 MPa ≥ 0.5 MPa ≥ 0.5 MPa ≥ 0.5 MPa
Temps ouvert (≥ 10 min)	≥ 0,2 MPa
Glissement vertical	NC
Déformabilité	NC

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

ULTRA BLANC

MORTIER COLLE - CLASSE C1

Notes

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).





SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com