SUDAK-Hardox W

Vernis acrylique pour sol esthétique finition mat

Description

SUDAK Hardox W est un vernis prêt à l'emploi, à base de résine acrylique en phase aqueuse, conçu pour préserver les bétons d'ornement utilisés en extérieur, quelle que soit leur texture (décor lavé, sablé, bouchardé, etc.). Une fois sec ; il forme en surface un film protecteur incolore contre les infiltrations, limitant ainsi la pénétration des salissures, des taches de graisses et d'huiles, facilitant ainsi le nettoyage des surfaces.

Utilisations

- Dalles à granulats apparents,
- Mobilier urbain,
- Pavés autobloquants,
- Dallages en bétons désactivé ou imprimé,
- zones à très forte circulation piétonne,
- Intérieur et extérieur.

Avantage

- Ne modifie pas l'aspect et la couleur du support,
- Imprégnation longue durée, résistant aux UV
- Empêche la pénétration des liquides (huile, graisse, salissures…,
- Résiste aux détergents et facilite le nettoyage,
- Améliore la résistance à l'abrasion,
- Ne jaunit pas dans le temps.

Spécification technique

Nature	Liquide
Couleur	Blanc laiteux
Durée de conservation	1 an dans son emballage d'origine
Densité	Environ 1
pH	7 +/- 1

FT_SUDAK_Hardox W_Version 5_ du 22-11-2026

Préparation du support

Les supports seront cohérents, secs, sans laitance, ni particules non adhérentes, ni contaminés par des substances pouvant défavoriser la bonne adhérence tels que huiles, graisses ou traces de pneus, restes d'anciens revêtements. Une préparation du support est nécessaire, à réaliser suivant la méthode adaptée au chantier. L'humidité résiduelle dans le support doit être inférieure à 5%.et sa température ne doit pas dépasser 35°C.

Application

Bien homogénéiser avant utilisation, l'application de **SUDAK Hardox W** se fait en une seule passe au pulvérisateur, suivie d'une harmonisation au rouleau. Il a un effet marqueur blanc qui permet de visualiser les zones traitées et ainsi d'optimiser le dosage. Cet aspect blanc disparaît complètement au séchage.

NB. Eviter toute consommation excessive qui peut entraîner des désordres inesthétiques

Les spécifications de propriétés sont basées sur des tests de laboratoire et peuvent varier dans l'application pratique. Pour déterminer l'aptitude technique individuelle, des essais d'aptitude préliminaires doivent être effectués dans les conditions d'application réelle.

Consommation

Elle dépend de la porosité des supports, prévoir 100g à 150g/m².

NB. L'application par temps chaud ou sur support chaud entraine une augmentation de la consommation.

Conditionnement

SUDAK Hardox W est disponible en bidons de 2, 5 et 10 litres.

Hygiène, sécurité et environnement

SUDAK Hardox W ne contient ni des liquides volatiles ni inflammables. Il peut être utilisé en extérieur ou en milieu bien ventilé.

NB. Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité disponible pour ce produit.

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).





FT_SUDAK_Hardox W_Version 5_du 22-11-2026